

# DS-2CD2083G2-IU(2.8mm)

Artikelnummer: 231999 EAN: 6941264095347



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps, 2,8mm, Analyse, Mic, IP67

### Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen Bildauflösung bis 8 Megapixel Integrierte Infrarot-Beleuchtung	
Bullet Bauform mit Festbrennweite		
Festbrennweite 2,8mm		
Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression	Version mit Mikrofon	

### **Spezifikationen**

Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

# DS-2CD2083G2-IU(2.8mm)

### Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	107°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311316045
EAN/GTIN	6941264095347

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Beschreibung	
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes	

# DS-2CD2083G2-IU(2.8mm)

#### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

