

DS-2CD2183G2-I(4mm)

Artikelnummer: 232027

EAN: 6941264095484



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, Tag/Nacht,
3840x2160@20fps, 4mm, 12V/PoE, IP67, weiß

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

DS-2CD2183G2-I(4mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	87°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264095484
Hersteller-Nummer	311315960
Serie	Hikvision AcuSense

DS-2CD2183G2-I(4mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

