

DS-2CD2183G2-IU(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 232031 EAN: 6941264095453



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps, 2,8mm, Mic, IP67, weiß

Hauptmerkmale

| Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie | Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression |
|--|---|
| Dome Bauform mit Festbrennweite | Bildauflösung bis 8 Megapixel |
| Festbrennweite 2,8mm | Integrierte Infrarot-Beleuchtung |
| Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen | Version mit eingebautem Mikrofon |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |

DS-2CD2183G2-IU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| Schutzart | IP67 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3640x2160 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 6941264095453 |
| Hersteller-Nummer | 311315966 |
| Serie | Hikvision AcuSense |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------|--|
| 222375 | DS-1253ZJ-M | Regenschutz, für Hikvision Außen-Dome |
| 222358 | DS-1271ZJ-120 | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß |

DS-2CD2183G2-IU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

| 222278 | DS-1272ZJ-120 | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
|--------|----------------|--|
| 222359 | DS-1272ZJ-120B | Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222300 | DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 224230 | DS-1280ZJ-DM46 | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

