

# Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Artikelnummer: 232033

EAN: 6941264095088



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@25fps,  
2,8mm, Alarm, Audio IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Alarmein- und -ausgang

Audiunterstützung, eingebautes Mikrofon

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4K Ultra HD, 8 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Eingebautes Mikrofon

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

# Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

## Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	111°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6941264095088
Hersteller-Nummer	311316760
Serie	Hikvision Easy IP Pro,Hikvision AcuSense

# Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

