

# Hikvision DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8mm)(C)O-STD/BLACK

Artikelnummer: 232064  
EAN: 6941264095071



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@25fps, 2,8mm, Infrarot Strobe, IP67, schwarz

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Turret Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 2,8mm
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

- Bildauflösung bis 8 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung, Blitzlicht
- Version mit Alarm und Audio IN/OUT
- Integriertes Mikrofon

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot, Strobe Light
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67

# Hikvision DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8mm)(C)O-STD/BLACK

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0003 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	111°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	6941264095071
Hersteller-Nummer	311316755
Serie	Hikvision AcuSense

# Hikvision DS-2CD2386G2-ISU/SL(2.8mm)(C)O-STD/BLACK

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

