

# DS-2CD2H83G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 232102  
EAN: 6941264095309



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps,  
2,8-12mm, Audio, Infrarot, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Turret Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
- Bildauflösung bis 4K UltraHD, 8 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Version mit Audio und Alarm

## Spezifikationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| EAN/GTIN                           | 6941264095309 |
| Audiounterstützung                 | Ja            |
| Bewegungsmelder                    | Ja            |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja            |
| Gegenlichtkompensation             | Ja            |
| Heizung                            | Ja            |
| Low Speed Shutter                  | Ja            |
| Vandalismusgeschützt               | Ja, Ja        |
| Alarমেingänge                      | 1             |
| Auflösungsstandard                 | 8 MP          |
| Aufnahmesensor                     | CMOS          |
| Beleuchtung                        | Infrarot      |

# DS-2CD2H83G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Bildauflösung max.          | 3840x2160                            |
| Bildübertragungsrate max.   | 30 fps                               |
| Bildwinkel horizontal       | 108 - 30°                            |
| Brennweite                  | 2,8 - 12 mm                          |
| Chipgröße                   | 1/2,8"                               |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß                                 |
| Farbe (Kuppel)              | klar                                 |
| Gehäuseart                  | Außen                                |
| Gehäusematerial             | Aluminium                            |
| Interner-Speicher           | microSD-Kartenslot                   |
| Lichtempfindlichkeit        | 0,005 Lux bei F1,6                   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage           |
| Objektiv Typ                | Varifokal (motorisiert)              |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S     |
| Hersteller-Nummer           | 311316081                            |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                         |
| Schutzart                   | IP67                                 |
| Serie                       | Hikvision AcuSense                   |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet                             |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE                           |
| System                      | True Day&Night                       |
| Tag-/Nacht-Umschaltung      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C                        |
| Videokompression            | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB                            |
| Zertifizierungen            | IK10                                 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name          | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------|---|
| 222368   | DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes                |
| 222305   | DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| 222449   | DS-1280ZJ-PT6 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes       |

# DS-2CD2H83G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

