

DS-2CD3026G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232142 EAN: 6941264089780



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 2,8mm, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie	AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Bildauflösung bis 2 Megapixel
Festbrennweite 2,8mm	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie	Alarmeingang und Audiofunktion

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

DS-2CD3026G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264089780
Hersteller-Nummer	311315263
Serie	Hikvision AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD3026G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

