

DS-2CD3626G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232155
EAN: 6941264089667



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080@60fps, 2,7-13,5mm, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Bullet Bauform mit motorisiertem Varifokalobjektiv

Brennweite 2,7-13,5mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Alarমেingang und Audiofunktion

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C

DS-2CD3626G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	113 - 34°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264089667
Hersteller-Nummer	311315302
Serie	Hikvision AcuSense

DS-2CD3626G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

