

DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)

Artikelnummer: 232157
 EAN: 6941264089810



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
 2592x1944@25fps, 2,7-13,5mm, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie	AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Bullet Bauform mit motorisiertem Varifokalobjektiv	Bildauflösung bis 5 Megapixel
Brennweite 2,7-13,5mm	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie	Alarমেingang und Audiofunktion

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Bildwinkel horizontal	103 - 32°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311315259
EAN/GTIN	6941264089810

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
229208	DS-2251ZJ	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera

DS-2CD3656G2-IZS(2.7-13.5mm)(C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

