

Hikvision DS-2CD3756G2T-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232165
EAN: 6941264089087



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2592x1944@25fps,
2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie
- Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

- Bildauflösung bis 5 Megapixel
- 2 Alarmeingänge und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Anschluss mit Kabelpeitsche

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

Hikvision DS-2CD3756G2T-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	103 - 32°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264089087
Hersteller-Nummer	311315200
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD3756G2T-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

