

Hikvision DS-2CD3T56G2-4IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232175
EAN: 6941264089162



Netzwerk Bullet Kamera, 2592x1944@25fps, 2,8mm, Alarm, Audio, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie
Bullet Bauform mit Festbrennweite
Festbrennweite 2,8mm
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
Bildauflösung bis 5 Megapixel
Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Alarimeingang und Audiofunktion

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	

Hikvision DS-2CD3T56G2-4IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeringänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	98°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264089162
Hersteller-Nummer	311315148
Serie	Hikvision AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2CD3T56G2-4IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

