

DS-2CD6425G0-30(2.8mm)2m(B)

Artikelnummer: 232185

EAN: 6941264055785



Covert Netzwerk Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, 2,8mm, Rohr, 2m Kabel

Hauptmerkmale

Basiseinheit inklusive Kamera

Geeignet für verdeckten Einbau

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Festbrennweite 2,8mm

Stromversorgung über 12VDC oder PoE

Version mit rohrförmiger Kamera

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264055785
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC

DS-2CD6425G0-30(2.8mm)2m(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	101,5°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	311312809

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

