# DS-2DF6A832X-DE3(T5)

Artikelnummer: 232210
EAN: 6941264090892

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 3840x2160, 32x, 12VAC, PoE

## Hauptmerkmale

- Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie
- 6" Dome Bauform
- Bildauflösung bis 8 Megapixel
- 32x optischer Zoom
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- Stromversorgung über 12VAC oder PoE

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Hikvision Ultra Series |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3810x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,5 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | HLC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# DS-2DF6A832X-DE3(T5)

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 6,7 - 214,4 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 56,6 - 2,0° |
| Gehäuse | Innen |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 300°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 540°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 7 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 327000153 |
| EAN/GTIN | 6941264090892 |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten