

Hikvision DS-2DF6A832X-DE3(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 232210
EAN: 6941264090892



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 3840x2160, 32x,
12VAC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

6" Dome Bauform

Bildauflösung bis 8 Megapixel

32x optischer Zoom

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Stromversorgung über 12VAC oder PoE

Spezifikationen

Allgemeines	
Gehäuseart	Innen
Montageart	Deckeneinbau
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS

Hikvision DS-2DF6A832X-DE3(O-STD)(T5)

Fortsetzung Spezifikationen

Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,5
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3810x2160
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	300 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	540 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	7
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	56,6 - 2,0°
Brennweite	6,7 - 214,4 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	32
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264090892
Hersteller-Nummer	327000153
Serie	Hikvision Ultra Series

Hikvision DS-2DF6A832X-DE3(O-STD)(T5)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

