

# Hikvision DS-2TD2617-3/QA(O-STD)

Artikelnummer: 232222



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm, 2688x1520, Wärmebild 3,1mm, 160x120, IP66

## Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView	Erkennung von Zigaretten
Thermische Auflösung 160x120 Pixel	Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
Optische Auflösung 2688x1520 Pixel	Temperaturmessung von -20 bis 150°C
Gängige Analysefunktionen integriert	Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
Videoanalyse mit deep learning Algorithmus	

## Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Bi-Spektral, Temperaturmessung
Leistungsaufnahme	8 W
Montageart	Wandmontage
ONVIF	keine Angabe
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Thermische Auflösung	160x120
Kamera	

# Hikvision DS-2TD2617-3/QA(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

System	Wärmebild
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	280 m
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	50°,84°
Bildwinkel vertikal	37,2°,44,8°
Brennweite	3,1 mm,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	305401428
Serie	Hikvision HeatPro,Hikvision DeepinView,Hikvision Thermal

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

## Hikvision DS-2TD2617-3/QA(O-STD)

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

