iDS-2CD7046G0/EP-IHSY(11-40mm)

Artikelnummer: 232458

Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht, 4MP@30fps, IP66, Audio, Infrarot, Kennzeichen

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie	Bis zu 10 Streams
Kamera für den Außeneinsatz	Version mit Alarm- und Audio-I/O
Wetterschutzgehäuse zertifiziert nach IP66 und IK10	Variante mit P-Iris und Auto Back Focus
Bildauflösung bis 4 Megapixel	Korrosionshemmende Beschichtung
Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie	Optimiert für Kennzeichenerkennung

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,2
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

iDS-2CD7046G0/EP-IHSY(11-40mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	CS-Mount
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	311316453

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228989	DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig
228990	DS-1293ZJ-Y	Wandhalterung, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten