

iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232467



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520, 8-32mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie	DeepinView Videoanalyse
Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)	Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
Korrosionshemmende Beschichtung	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Motorisiertes Varifokal-Objektiv (8-32mm)	Version mit Alarm- und Audio-I/O
P-Iris Objektiv	Ausführung mit Heizung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Anti-Korrosion
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C

iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	42,5 - 15,1°
Brennweite	8 - 32 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311317285
Serie	Hikvision DeepinView

iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

