

MPXL2282F000C

Artikelnummer: 232541



HD Netzwerk Positioniersystem, 30x Zoom, SONY FCB-EV7520, IR, EX, 24VAC

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Marine-zertifiziert nach Lloyd's Register Marine Type Approval	30x Zoom-Objektiv
Explosionsgeschützte PTZ-Einheit	Vorinstallierter Wischer
Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L	IR-Scheinwerfer 850nm
SONY FCB-EV7520 Kamera Full HD 1080p	

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MPXL SERIE2
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR-Beleuchtung, explosionsgeschützt
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	4,3 - 129 mm

MPXL2282F000C

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	63,7 - 2,3°
Bildwinkel vertikal	38,5 - 1,3°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC
Power over Ethernet	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Zertifizierungen	ATEX, EAC, IECEx, Lloyd's Register Marine
Schutzart	IP66, IP67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	MPXL2282F000C

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
226690	MBX1MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC
227002	MBX2MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC
203332	MPXCOL	Mastadapter, für Videotec Maximus
203334	MPXCW	Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus
203331	MPXWBA	Wandmontagearm, für Videotec Maximus
203333	MPXWBTA	Brüstungs- oder Deckenmontage Platte, für Videotec Maximus
228353	OCTEX1/2-3/4P	Kabelverschraubungen-Adaper, aus vernickeltem Messing 3/4" - 1/2" NPT, -100°C/+400°C
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEx-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX

MPXL2282F000C

Fortsetzung Zubehör

130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC
203327	WASEX2T4AT	Wassertank 10l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 20m, ATEX, T4, für Videotec Maximus
206251	WASEX2T4GOR	Wassertank, 10l, Handpumpe, Solenoidventil, bis 20m, 24V, für Videotec Maximus
208768	WASEX2T4IN	Wassertank, 10l, Pumpe INMETRO, Förderhöhe 20m, 24V, für Videotec Maximus

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

