Artikelnummer: 232562



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8mm, H.265, PoE, 12VDC

#### Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS-Sensor Progressive Scan	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Hervorragende Lichtempfindlichkeit	Objektklassifizierung (Person, Auto, Zweirad)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Unterstützt ONVIF Profile S
Objektiv, festbrennweite 2,8mm	Temperaturbereich (Betrieb) -20°C +50°C
WDR (120dB), BLC, 3DNR	Platinen Kamera Maße 50x50x59mm
Tripple Streaming (H.265, H.264, MJPEG)	Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

## Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	siehe Maßzeichnung
Texteinblendung	vorhanden
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Montageart	Einbaumodul
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE

#### Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Platine
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,zeitgesteuert
Weißabgleich	ATW,manuell
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	17,7 m
Erkennen (125px/m)	8,6 m
Identifizieren (250px/m)	4,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44,9 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Alarm Ausgang,FTP,E-Mail
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge: MJPEG, Google Chrome: Java, Mozilla: MJPEG, MS Internet Explorer 11, Safari: MJPEG
Menüsprachen	deutsch, englisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	nein
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang,Alarm- Ein/Ausgang,Audio-Ein/Ausgang,RJ-45

#### Fortsetzung Spezifikationen

_headline, Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz
113°
61°
2,8 mm
0,5 m
Festbrennweite
30 fps
1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),640x360 (16:9),352x288 (4:3),352:240 (4:3)
Multi-Streaming
H.264, H.265
232562

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

## **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

