



# eneo ISM-62F0028W0A

Artikelnummer: 232562



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8mm, H.265, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS-Sensor Progressive Scan

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Objektiv, festbrennweite 2,8mm

WDR (120dB), BLC, 3DNR

Tripple Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Objektklassifizierung (Person, Auto, Zweirad)

Unterstützt ONVIF Profile S

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C +50°C

Platinen Kamera Maße 50x50x59mm

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

## Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	0,26 kg
Texteinblendung	vorhanden
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	3,6 W
Montageart	Einbaumodul
ONVIF	ONVIF Profile S

# eneo ISM-62F0028W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Platine
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, zeitgesteuert
Weißabgleich	ATW, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>DORI</b>	
Beobachten (62px/m)	17,7 m
Erkennen (125px/m)	8,6 m
Identifizieren (250px/m)	4,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44,9 m
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Alarmverarbeitung	Alarm Ausgang, FTP, E-Mail
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge: MJPEG, Google Chrome: Java, Mozilla: MJPEG, MS Internet Explorer 11, Safari: MJPEG
Menüsprachen	deutsch, englisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g

# eneo ISM-62F0028W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarমেingänge	1
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang, Alarm-Ein/Ausgang, Audio-Ein/Ausgang, RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Anschluss Kabelsatz
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	113°
Bildwinkel vertikal	61°
Brennweite	2,8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 352x288 (4:3), 352:240 (4:3)
Datenstromarten	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.265
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	232562

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# eneo ISM-62F0028W0A

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

