eneo ISM-62F0028W0A

Artikelnummer: 232562



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,8mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS-Sensor Progressive Scan	Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Hervorragende Lichtempfindlichkeit	Objektklassifizierung (Person, Auto, Zweirad)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Unterstützt ONVIF Profile S
Objektiv, festbrennweite 2,8mm	Temperaturbereich (Betrieb) -20°C +50°C
WDR (120dB), BLC, 3DNR	Platinen Kamera Maße 50x50x59mm
Tripple Streaming (H.265, H.264, MJPEG)	Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	siehe Maßzeichnung
Gewicht	0,26 kg
Texteinblendung	vorhanden
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	3,6 W
Montageart	Einbaumodul
ONVIF	ONVIF Profile S

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-62F0028W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Platine
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,zeitgesteuert
Weißabgleich	ATW,manuell
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	17,7 m
Erkennen (125px/m)	8,6 m
Identifizieren (250px/m)	4,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44,9 m
Funktionen	
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Alarm Ausgang,FTP,E-Mail
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge: MJPEG, Google Chrome: Java, Mozilla: MJPEG, MS Internet Explorer 11, Safari: MJPEG
Menüsprachen	deutsch, englisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-62F0028W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang,Alarm-Ein/Ausgang,Audio-Ein/Ausgang,RJ-45
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	113°
Bildwinkel vertikal	61°
Brennweite	2,8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),640x360 (16:9),352x288 (4:3),352:240 (4:3)
Datenstromarten	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	232562

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-62F0028W0A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten