eneo ISM-68F0028W0A

Artikelnummer: 232564

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, 2,8mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

- 1/2,8" CMOS-Sensor Progressive Scan
- Hervorragende Lichtempfindlichkeit
- Auflösung max. 3840x2160 (4K)
- Objektiv, festbrennweite 2,8mm
- WDR (120dB), BLC, 3DNR
- Tripple Streaming (H.265, H.264, MJPEG)
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Objektklassifizierung (Person, Auto, Zweirad)
- Unterstützt ONVIF Profile S
- Temperaturbereich (Betrieb) -20°C +50°C
- Platinen Kamera Maße 50x50x59mm
- Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	siehe Maßzeichnung
Texteinblendung	vorhanden
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Montageart	Einbaumodul
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-68F0028W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Platine
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,zeitgesteuert
Weißabgleich	ATW,manuell
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux bei F2,0
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
DORI	
Beobachten (62px/m)	36,8 m
Erkennen (125px/m)	18 m
Identifizieren (250px/m)	8,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	90,7 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Alarm Ausgang,FTP,E-Mail
Audio	2 Wege Audio
Browser	Edge: MJPEG, Google Chrome: Java, Mozilla: MJPEG, MS Internet Explorer 11, Safari: MJPEG
Menüsprachen	deutsch, englisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	nein
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang,Alarm-Ein/Ausgang,Audio-Ein/Ausgang,RJ-45

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo ISM-68F0028W0A

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	100°
Bildwinkel vertikal	55°
Brennweite	2,8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),2048x1536 (4:3),1920x1080 (16:9),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x
Datenstromarten	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	232564

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Dezember 2025 - Technische Änderungen vorbehalten