QNP-6320

Artikelnummer: 232722

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 32x, 4,44-142,6mm

Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@50fps (H.264/H.265)
- 4,44-142,6mm Auto Fokus Zoom Objektiv
- 360˚ Endless Pan, 105˚ Tilt, max. 700°/s (Preset)
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV
- Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
- Intelligent Video und Audio Analytics
- Micro SDXC Slot (256GB)
- Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4)
- Für Innen, -10°C bis +55°C

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QNP-6320

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Zoomfaktor	32x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	64,66 - 2,29°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	200°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	700°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	4
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	QNP-6320

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234190	SBP-301HMW3	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
207583	SHP-3701H	Domegehäuse, für Hanwha PTZ Domes, hängende Montage, Außen, IP66, IK10
209392	SPB-PTZ6	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin PTZ Domekameras, Zubehörteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QNP-6320

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	CUS-SL-P	Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten