Artikelnummer: 232724





1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 32x, 4,44-142,6mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

| Full-HD Auflösung 1920x1080@50fps (H.264/H.265) |
|---|
| 4,44-142,6mm Auto Fokus Zoom Objektiv |
| 360° Endless Pan, 105° Tilt, max. 700°/s (Preset) |
| H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II |
| Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV |
| Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe) |

| True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter |
|---|
| Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor |
| Intelligent Video und Audio Analytics |
| Micro SDXC Slot (256GB) |
| Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4) |
| Für Außen, -35°C bis +55°C, IP66, IK10 |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Montageart | Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

Fortsetzung Spezifikationen

| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 200 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 700 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 64,66 - 2,29° |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | QNP-6320H |
| Serie | Wisenet Q |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------|-----------------------|
| , | Haine | 1 Todaki Booom olbang |

Fortsetzung Zubehör

| 229191 | SBP-156CMW | Deckenhalterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
|--------|------------|---|
| 228703 | SBP-156HMW | Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| 229190 | SBP-156LMW | Schwanenhals Halterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Aluminium, weiß |
| 221198 | SBP-303HF | Medienkonverter, Glasfaser, in Dome Halterung integriert, SFP, für Hanwha PTZ-Kameras |
| 244092 | SPB-PTZ82W | Getönte Kuppelabdeckung für QNP-6250H/6320H |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

