QNV-7082R

Artikelnummer: 232751





Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, 2560x1440 H.265, IK10, IP66, Infrarot

Hauptmerkmale

1/3" Sensor. 4 Megapixel Auflösung mit max. 30fps
Varifokal Objektiv, mororisiert 3,2-10mm Brennweite
H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming
WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung
Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung
Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30 m
Motion Detection, Tampering, Defocus Detection
Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB)
PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC
Für Außenanwendung, IP66, IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

QNV-7082R

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	3.1
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	98,6 - 30,8°
Brennweite	3,2 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	QNV-7082R
Serie	Wisenet Q

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
		<u>.</u>

QNV-7082R

Fortsetzung Zubehör

219795	SBP-301HMW2	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
225139	SBV-136BW	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Fixdome- Kameras, Weiß, Aluminium, Innen
235481	SBV-138TMW	Wandhalterung, 23° Neigung, für Hanwha Techwin Kameras, Innen, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

