QND-7082R

Artikelnummer: 232752

Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, 2640x1440 H.265, Infrarot

Hauptmerkmale

- 1/3" Sensor, 4 Megapixel Auflösung mit max. 30fps
- Varifokal Objektiv, motorisiert 3,2-10mm Brennweite
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming
- WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung
- Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View (90˚/270˚) für vertikale Darstellung
- Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20 m
- Motion Detection, Tampering, Defocus Detection
- Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB)
- PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC
- Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QND-7082R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,2 - 10 mm
Zoomfaktor	3,1x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	98,6 - 30,8°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	QND-7082R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224061	SBP-120WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Kunststoff, weiß
219796	SBP-122HMW	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß
227003	SHD-1198FW	Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff
229192	SPB-INW72	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil
227585	SPG-IND72B	Kuppel, klar, mit schwarzer Basis, für Hanwha Techwin Dome Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

QND-7082R

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	CUS-SL-F	Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 7. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten