AMG255-1F-1S-T

Artikelnummer: 232831

Industrieller Medienkonverter, 1 X 10/100BT RJ45 , 1 x 100/1GFX SFP Slot, 230V Kl.

Hauptmerkmale

- Integriertes 20W Netzteil, 230 VAC, Schraubklemmen
- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C
- Redundanter 10-36VDC Eingang, Fehlerrelais
- SFP muss separat gekauft werden
- JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
- Aluminiumgehäuse 68 x 69 x 108 mm
- Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG255
Montage	DIN Rail
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 1000Base-X SFP
Bauart	DIN Rail Modul
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Stromversorgung	85-264VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Hersteller-Nummer	AMG255-1F-1S-T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG255-1F-1S-T

Fortsetzung Zubehör

232580	AMGPSU-I12-P24	12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
237191	SFP-SM-100M-EX40-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten