



AMG255-1FAT-1S-P30

Artikelnummer: 232842



Industrieller Medienkonverter, 1 x 10/100BT RJ45 30W, 1 x 100/1GBFX SFP Slot, 230V IEC

Hauptmerkmale

Integriertes 60W Netzteil, 230 VAC, IEC C14	JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C	Aluminiumgehäuse 68 x 69 x 108 mm
Redundanter 48-56VDC Eingang, Fehlerrelais	Made in UK
SFP muss separat gekauft werden	

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG255
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 1000Base-X SFP
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	85-264VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	30 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
Hersteller-Nummer	AMG255-1FAT-1S-P30

AMG255-1FAT-1S-P30

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232785	AMGPSU-I48-P60	48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
237191	SFP-SM-100M-EX40-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

