AMG250-1GBT-1S-P90

Artikelnummer: 232884

Industrieller Medienkonverter, 1 x 100/1000BT RJ45 90W, 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 2 x 52-56VDC Eingangsspannung (redundant)
- RJ45 Port mit 802.3bt PoE 60/90W Ausgang
- JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
- SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden
- Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm
- Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG250
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100/1000Base-TX, 1x 100/1000Base-FX
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	DIN Rail Modul
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Stromversorgung	52-56 VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
PoE Budget (gesamt)	90 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP30

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG250-1GBT-1S-P90

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	AMG250-1GBT-1S-P90

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232787	AMGPSU-I48-P120	48VDC, 120W (2,5A), industrielles Hutschienennetzteil
233054	AMGPSU-I48-P120-IEC	Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 48VDC, 120W (2,5A)
232827	SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232802	SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232817	SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG250-1GBT-1S-P90

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten