AMG9HMEC-1FH-1S-P30

Artikelnummer: 232906

Industrieller Medienkonverter, Mini, 1 x 10/100BT RJ45 30W, 1 x 100FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

- Miniaturgehäuse aus Metall 55 x 55 x 26 mm
- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 48-56VDC Eingangsspannung
- 100BT RJ45 Port mit 802.3at PoE 30W Ausgang
- SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden
- Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Serie	AMG9HMEC
Montage	DIN Rail, Wandmontage
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-FX, 1x 10/100Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	Minimodul
Stromversorgung	48-56VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	30 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP30
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Hersteller-Nummer	AMG9HMEC-1FH-1S-P30

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG9HMEC-1FH-1S-P30

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten