

AMG9HMEC-1FH-1S-P30

Artikelnummer: 232906



Industrieller Medienkonverter, Mini, 1 x 10/100BT RJ45 30W, 1 x 100FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

Miniaturgehäuse aus Metall 55 x 55 x 26 mm

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

48-56VDC Eingangsspannung

100BT RJ45 Port mit 802.3at PoE 30W Ausgang

SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden

Made in UK

Spezifikationen

Serie	AMG9HMEC
Gerätetyp	Medienkonverter
Übertragungsmedium	CAT5/6, Glasfaser
Ports	1x 10/100Base-FX, 1x 10/100Base-TX
PoE Ports (Anzahl)	1
Bauart	Minimodul
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Stromversorgung	48-56VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	30 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP30
Hersteller-Nummer	AMG9HMEC-1FH-1S-P30

AMG9HMEC-1FH-1S-P30

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232795	AMG2027	Industrieller Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, 4HE, 19" Schrankeinbau
232785	AMGPSU-I48-P60	48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil
232804	S18074	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232581	S18082	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232797	S18695	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232798	S18696	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232805	S18697	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232806	S18698	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

