AMG8870F-M-E

Artikelnummer: 232982

1 x WLAN AP/Client, 5 GHZ bis zu 870Mb/s (500Mb/s Video bei Nutzung der 80 MHz Kanäle

Hauptmerkmale

- 1 Gerät (programmierbar) ohne interne Antenne
- Programmierung über WEB Interface
- 24VDC, Passive PoE Injektoren inklusive
- IP66 Kunstoffgehäuse 150 x 115 x 35 mm
- Verwendbar bei -40°C bis +70°C
- Mastmontage enthalten, Wandmontage optional
- Gewinn und Abstrahlwinkel abhängig von der externen Antennenauswahl

Spezifikationen

Gerätetyp	Sender/Empfänger
Serie	AMG8870
Montage	Mastmontage
Ports	1Gbit/s
Bauart	Außengehäuse
WLAN Standard	IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	AMG8870F-M-E

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG8870F-M-E

Fortsetzung Zubehör

232984	AMG8870F-WALL	Wandarm für Funkstrecken, 20" J Halterung, zur Wandmontage der AMG8870F Funkstrecken
232983	AMG9CLE-1PO-1PA	Aktiver PoE zu passive PoE Konverter, 1 x 1GBT 802.3at PD zu 1 x 1GBT 24VDC, 1A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten