Artikelnummer: 233016



eneo*

1/2,8" HD Bullet, Tag/Nacht, 1920x1080, Objektiv 2,7-13,5mm IR LED, 12VDC, IP66

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

1/2 8" 2.3 Maganiyal Progressive Scan CMOS Sensor	Schwankharar ID Sparrfiltor
1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung	3D-DNR Rauschunterdrückung
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Integrierter Bewegungsmelder
Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv	4 Hochleistung-Infrarot-LED's
LSC (Objektiv Shading Korrektur)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Sonnenschutzdach	Ja
Integrierte Wandhalterung	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	78,5x78,5x214mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Zoomfaktor (optisch)	4
Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Bullet
Signal-/Rauschabstand	52 dB
Weißabgleich	ATW,AWB,manuell,Außen,Innen,AWC
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux bei F1,6,40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
DORI	
Beobachten (62px/m)	16,6 - 80,5 m
Erkennen (125px/m)	8,2 - 40,1 m
Identifizieren (250px/m)	3,9 - 20,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44 - 198 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Video (BNC),12VDC- Spannungseingang,Anschlusskabel ca.40cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestig ungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	95 - 27°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendenbereich (F)	F1,6
·	

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Signalformat	AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	233016

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230863	AK-10	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

