MPC-52A0010M0A

Artikelnummer: 233051

1/3" HD Kamera, 1920x1080, 10x AF Zoom
5,1-51mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Hauptmerkmale

- 1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
- Optisch 10x Auto Fokus Zoom, 5,1~51mm
- Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
- Real time True WDR
- Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
- Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
- Slow Speed Shutter
- Kompakte Bauform
- Spannungsversorgung 12VDC

Spezifikationen

Anzahl Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	Nein
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	Nein
Bildwinkel horizontal	54 - 4,9°
Brennweite	5,1 - 51 mm
Chipgröße	1/3"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	62x59x100mm
Beobachten (62px/m)	33,2 m
Blendenbereich (F)	F1,6~F1,8

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

MPC-52A0010M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe Tag/Nachtumschaltung,Alarmausgang
Flickerless Funktion	Ja
Identifizieren (250px/m)	8,1 m
Kameraform	Zoomkameras
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Menüsprachen	chinesisch, englisch, japanisch
Multicast	Nein
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format), UTC (HD-Signal Format)
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Sonnenschutzdach	Nein
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Texteinblendung	vorhanden
Wahrnehmen (25px/m)	83,2 m
Integrierte Wandhalterung	Nein
Weißabgleich	AUTO,One Push,manuell,Innen,Außen
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic,schwarz
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	Ja
Horizontale Auflösung	700 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6,50 IRE
Low Speed Shutter	Nein
Lüfter	Nein
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Hersteller-Nummer	233051
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Stromversorgung	12VDC
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	Nein
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	10

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

MPC-52A0010M0A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten