



eneo MPC-52A0030M0A

Artikelnummer: 233052



1/3" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom
4,3-129mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI,
Composite

Hauptmerkmale

1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor
 Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
 Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,3~129mm
 Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
 Real time True WDR

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
 Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
 Slow Speed Shutter
 Kompakte Bauform
 Spannungsversorgung 12VDC

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	74x67x121,5mm
Gewicht	0,61 kg
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	silbermetallic,schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	6 W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

eneo MPC-52A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Zoomkameras
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	AUTO, One Push, manuell, Innen, Außen
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080, 1280x720
DORI	
Beobachten (62px/m)	27,8 - 800 m
Erkennen (125px/m)	12,4 - 400 m
Identifizieren (250px/m)	5,6 - 190 m
Wahrnehmen (25px/m)	70,3 - 1800 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, englisch, japanisch
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Anzahl Alarmausgänge	1
Externe Anschlüsse	1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), 12VDC-Spannungseingang, RS-485, Externe Tag/Nachtumschaltung, Alarmausgang
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	58,9 - 2,11°
Bildwinkel vertikal	45,3 - 1,61°
Brennweite	4,3 - 129 mm
Blendenbereich (F)	F1.6~F4,7
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	0
Zoomfaktor (optisch)	30
Video	
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP

eneo MPC-52A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Horizontale Auflösung	700 TVL
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	233052

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

