


8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Artikelnummer: 233114



Netzwerk Positioniersystem, 8MP, 3840x2160, 30x, IP66/67/68

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel

3840x2160, 30fps

H.265 HDSM SmartCodec

IP66/67/68, IK10

Aluminium-Gehäuse

Für raue Umgebungsbedingungen

Videoanalyse

Spezifikationen

Serie	H5A Rugged PTZ
Kameratyp	Anti-Korrosion
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	3840x2160
Auflösung Pixel	3840x2160
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Brennweite	4,4 - 88 mm
Zoomfaktor	30x

8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	69,7 - 2,2°
Bildwinkel vertikal	42,8 - 1,3°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	keine Angabe
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, M-JPEG
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC/VDC, PoE 90W
Power over Ethernet	HiPoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	IK10, MIL-STD-167-1A, MIL-STD-810H, NEMA 4X & 6P, NEMA TS-2
Schutzart	IP66, IP67, IP68
Hersteller-Nummer	8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

