

DS-2CD2523G2-IS(4mm)

Artikelnummer: 233215



Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps, 4mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
Mini Dome Bauform mit Festbrennweite
Festbrennweite 4mm
AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Bildauflösung bis 2 Megapixel
Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Version mit Alarm und Audio

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

DS-2CD2523G2-IS(4mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	87,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311316862

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224230	DS-1280ZJ-DM46	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm

DS-2CD2523G2-IS(4mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

