

Hikvision DS-2CD2526G2-IS(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 233218
EAN: 6931847136178



Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,
2,8mm, Audio, Alarm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

| | |
|--|------------------------------------|
| Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie | Bildauflösung bis 2 Megapixel |
| Mini Dome Bauform mit Festbrennweite | Integrierte Infrarot-Beleuchtung |
| Festbrennweite 2,8mm | Version mit Audio und Alarm IN/OUT |
| AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen | Eingebautes Mikrofon |
| Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|----------------------------------|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |

Hikvision DS-2CD2526G2-IS(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--------------------------------------|
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,4 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 107° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 6931847136178 |
| Hersteller-Nummer | 311316903 |
| Serie | Hikvision AcuSense |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------|--|
| 222358 | Hikvision DS-1271ZJ-120 | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß |

Hikvision DS-2CD2526G2-IS(2.8mm)(C)

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| 222278 | Hikvision DS-1272ZJ-120 | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222359 | Hikvision DS-1272ZJ-120B | Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222300 | Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 224230 | Hikvision DS-1280ZJ-DM46 | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

