

Hikvision DS-2CD2543G2-I(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233222
EAN: 6931847136055



Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps,
2,8mm, Infrarot, IP67, IK08

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
Mini Dome Bauform mit Festbrennweite
Festbrennweite 2,8mm
AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Bildauflösung bis 4 Megapixel
Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

Hikvision DS-2CD2543G2-I(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK08
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	104,3°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847136055
Hersteller-Nummer	311318089
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2543G2-I(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

