

DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233224
EAN: 6931847136222



Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps,
2,8mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Mini Dome Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 2,8mm
- AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
- Bildauflösung bis 4 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Version mit Alarm und Audio

Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847136222
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarমেingänge	1
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot

DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	104,3°
Brennweite	2,8 mm
Chipgröße	1/3"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	311318087
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Serie	Hikvision AcuSense
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK08

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222278	DS-1272ZJ-120	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
224230	DS-1280ZJ-DM46	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm

DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

