

Hikvision DS-2CD2546G2-I(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 233229
EAN: 6931847132873



Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 2592x1944, 2,8mm, Infrarot, IP67, IK8

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
Mini Dome Bauform mit Festbrennweite
Festbrennweite 2,8mm

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
Bildauflösung bis 4 Megapixel
Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE

Hikvision DS-2CD2546G2-I(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK08
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	102,7°
Brennweite	2,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847132873
Hersteller-Nummer	311318007
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2546G2-I(2.8mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

