DS-2CD2583G2-I(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233249
EAN: 6931847137496

Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps, 2,8mm, Infrarot, IP67, IK08

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Mini Dome Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 2,8mm
- AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen
- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
- Bildauflösung bis 4K UltraHD / 8 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847137496
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	0
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	3840x2160

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2CD2583G2-I(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	106,4°
Brennweite	2,8 mm
Chipgröße	1/2,8"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	311317988
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Serie	Hikvision AcuSense
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK08

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten