

Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233264

EAN: 6931847135126



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps,
4mm, Mikrofon, Einbau, Innen

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Objektiv mit 4mm Brennweite

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Für den Inneneinsatz, Deckeneinbau

Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckeneinbau
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/3"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	84°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847135126
Hersteller-Nummer	311317005
Serie	Hikvision AcuSense

Hikvision DS-2CD2E43G2-U(4mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

