

DS-2CD3323G2-IU(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233279

EAN: 6931847131456



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,
2,8mm, Infrarot, Mikrofon, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847131456
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Alarমেingänge	0
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate max.	30 fps

DS-2CD3323G2-IU(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	107°
Brennweite	2,8 mm
Chipgröße	1/2,8"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	311316672
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Serie	Hikvision AcuSense
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

