

DS-2DE7A425IW-AEB(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 233320
EAN: 6931847127145



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@30fps,
25x, Mic, Infrarot, Alarm, Audio, IP66

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

7 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 32x Zoom: 4,8-120mm

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Integrierte Infrarotbeleuchtung

2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang

Audio IN/OUT, eingebauter Lautsprecher

Stromversorgung über 24VAC oder POE

Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847127145
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bewegungsmelder	Ja
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	50,8 - 2,6°
Brennweite	4,8 - 120 mm

DS-2DE7A425IW-AEB(O-STD)(T5)

Fortsetzung Spezifikationen

Chipgröße	1/2,8"
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Multicast	Nein
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gegenlichtkompensation	Ja
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	160 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	240 °/sec
Heizung	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,5
Low Speed Shutter	Ja
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	327000242
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
Vandalismusgeschützt	Ja
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Wischer	Nein
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (digital)	16
Zoomfaktor (optisch)	25

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
223972	DS-1005KI(O-STD)	USB Joystick, 3 Achsen, USB Stromversorgung

DS-2DE7A425IW-AEB(O-STD)(T5)

Fortsetzung Zubehör

225319	DS-1602ZJ	Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, weiß, Aluminium, für Hikvision PTZ
222437	DS-1604ZJ-BOX	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes
222438	DS-1604ZJ-BOX-Corner	Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222303	DS-1604ZJ-BOX-POLE	Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222302	DS-1604ZJ-Pole	Masthalterung, Aluminium, weiß, 355,5x261,8x170,7mm, für Hikvision PTZ Domes
222390	DS-1619ZJ	Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222352	DS-1660ZJ	Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes
222268	DS-1661ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x200mm, für Hikvision Domes
222269	DS-1662ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes
222282	DS-1663ZJ	Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x57mm, für Hikvision Domes
222446	DS-1667ZJ	Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes
222391	DS-1673ZJ	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

