

DS-2TD2628-10/QA

Artikelnummer: 233377

EAN: 6931847136567



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 10mm, 252x192, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 252x192 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Thermische Auflösung	256x192
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	8 mm, 9,7 mm
Bildwinkel horizontal	18°, 39,4°

DS-2TD2628-10/QA

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	13,5°, 22,1°
Detektionsreichweite	404
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401575
EAN/GTIN	6931847136567

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

