

# Hikvision DS-2TD2628-10/QA(O-STD)

Artikelnummer: 233377

EAN: 6931847136567



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 10mm, 252x192, IP66

## Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 252x192 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

## Spezifikationen

| Allgemeines                 |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Farbe (Gehäuse)             | weiß                           |
| Gehäuseart                  | Außen                          |
| Gehäusematerial             | keine Angabe                   |
| Kameratyp                   | Bi-Spektral, Temperaturmessung |
| Montageart                  | Wandmontage                    |
| Schutzart                   | IP66                           |
| Stromversorgung             | 12VDC, 24VAC, PoE              |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C                  |
| Thermische Auflösung        | 256x192                        |
| Kamera                      |                                |

# Hikvision DS-2TD2628-10/QA(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |  |
|---|--|
| System                                      | True Day&Night, Wärmebild                                |
| <b>Display / Darstellung</b>                |  |
| Bildauflösung max.                          | 2688x1520  |
| <b>Funktionen</b>                           |  |
| Audiounterstützung                          | Ja   |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja   |
| Detektionsreichweite (m)                    | 404 m  |
| Interner-Speicher                           | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte          |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |  |
| Alarめingänge                                | 2  |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet, RS-485   |
| Videoausgänge                               | Composite (FBAS)   |
| <b>Objektiv</b>                             |  |
| Bildwinkel horizontal                       | 18°,39,4°  |
| Bildwinkel vertikal                         | 13,5°,22,1°  |
| Brennweite                                  | 9,7 mm,8 mm  |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite   |
| <b>Video</b>                                |  |
| Bildübertragungsrate max.                   | 30 fps   |
| Videokompression                            | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG                     |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |  |
| EAN/GTIN                                    | 6931847136567  |
| Hersteller-Nummer                           | 305401575  |
| Serie                                       | Hikvision Thermal,Hikvision DeepinView,Hikvision HeatPro |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                      | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------------------|---|
| 224428   | Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416   | Hikvision DS-1276ZJ-SUS   | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras        |

# Hikvision DS-2TD2628-10/QA(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

