# AXIS Q1656-BLE

Artikelnummer: 233598
EAN: 7331021077362



Netzwerk Kamera, Außen, DLPU, Tag/Nacht, 2688x1512, IP67, IK10, Infrarot, ohne Objektiv

## Hauptmerkmale

- 1/1,8"-Sensor für herausragende Bilder
- Unterstützung für Analytik mit Deep Learning
- Hochwertige Axis Q-Line-Kamerafunktionen
- OptimizedIR mit 850nm (50m) und 940nm (40m) LEDs
- 4 Megapixel (2688x1512), bis 50 fps
- Ohne Objektiv, i-CS Blendensteuerung
- Remote-Zoom und Fokus-Assistent
- Axis Zipstream-Technologie mit H.265 und H.264
- Audiounterstützung, Alarmein- und ausgänge
- FIPS 140-2 zertifiziertes TPM 2.0-Modul
- Für Außen: -40°C bis +60°C, IP66, IP67, IK10
- Integrierter Scheibenwischer für Schnee und Regen

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q1656-BLE

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 Lux bei F1,5,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2688x1512 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-422, RS-485 |
| **Objektiv** | |
| Objektiv Typ | kein Objektiv enthalten |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021077362 |
| Hersteller-Nummer | 02442-031 |
| Serie | Axis Q16 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q1656-BLE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 213754 | AXIS ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 1 E-LICENSE | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 1 Stück |
| 213756 | AXIS ACAP AXIS PERIMETER DEFENDER 10 E-LICENSE | Analyse Modul, für Perimeter Schutz, kamerabasiert, für Axis ACAP, E-Lizenz, 10 Stück |
| 213761 | AXIS ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| 213765 | AXIS ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| 213767 | AXIS ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 10 Kanal, Papierlizenz! |
| 213763 | AXIS ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 16 Kanal, Papierlizenz! |
| 213768 | AXIS ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 20 Kanal, Papierlizenz! |
| 213764 | AXIS ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 32 Kanal, Papierlizenz! |
| 213762 | AXIS ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| 213766 | AXIS ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| 213757 | AXIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 213758 | AXIS ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 209556 | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 208972 | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| 209557 | AXIS CONNECTOR A 6P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 6-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 222040 | AXIS FIXED BOX IR ILLUMINATOR KIT A | Infrarot Beleuchtungs Set, für AXIS P1375-E, Montage an Kameragehäuse |
| 210267 | AXIS GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q1656-BLE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 98446 | AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| 98447 | AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| 221070 | AXIS LENS CS 12-50 MM F1.4 P-IRIS 8MP | Objektiv, Varifokal, 12-50mm, 8 Megapixel, P-Iris, CS-Mount, für Q16/P13-Serie (Auswahl) |
| 231752 | AXIS LENS I-CS 1/1.8" 3.9-10 MM F1.5 | Objektiv, Varifokal, 3,9-10mm, i-CS, für AXIS Q16 (Auswahl), Ersatzteil |
| 221071 | AXIS LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP | Objektiv, i-CS, Varifokal, 9-50mm, 8 Megapixel, für AXIS Q1645/47/-LE/P1367/68/-E |
| 221875 | AXIS M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT) | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 222041 | AXIS P13 WEATHERSHIELD EXTENSION A | Wetterschutz Kit, für Schutz vor Extremwetter, für AXIS P1375-E, IK10 |
| 225278 | AXIS P13 WEATHERSHIELD KIT A | Wetterschutz Kit, Außen, für ausgewählte Kameras der P13-E Serie, Zubehörteil |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 205037 | AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q1656-BLE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 214751 | AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT | Halterung für abgehängte Decken-, Mast- und Brüstungs- Montage, mit Kugelgelenk, weiß |
| 237188 | AXIS TQ1003-E WALL MOUNT | Wandarm, für unbewegliche Kameras und Gehäuse für den Außenbereich, drehbar |
| 234697 | AXIS TQ1804-E TOP COVER WITH WIPER | Gehäuse Oberteil, mit Wischer für AXIS Q1656-LE, AXIS Q1656-BLE, Ersatzteil |
| 234861 | AXIS TQ1902-E IR ILLUMINATOR KIT | Infrarot und Weißlicht Kit, für AXIS P13-E (Auswahl) und Q1656-BE, 850 nm, IP66, IK10 |
| 234700 | AXIS TQ1906-E FRONT WINDOW KIT | Ersatz Front Glas, für AXIS Q1656-LE, AXIS Q1656-BLE, Scheibenwischer kompatibel |
| 241948 | AXIS TQ1937-E IR ILLUMINATOR K | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 50m Reichweite |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q1656-BLE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten