



IFS ES2402-24P-2C-V3

Artikelnummer: 233636



Fast Ethernet PoE-AT Switch, managed, 24 Ports PoE, 2x Gig Uplinks, Web Smart

Hauptmerkmale

Web Smart Ethernet Switch

24x 10/100Base-TX (PoE+)

2x 10/100/1000Base-TX

2x SFP 1000Base-SX/LX/BX

PoE/PoE+ IEEE802.3af/at

PoE Budget: 380 Watt

Einfaches Web-basiertes Management

Betriebstemperatur: 0°C - 50°C

Betriebsspannung: 100-240 VAC

250m PoE extend mode

Spezifikationen

Allgemeines	
Management	Ja
Rackeinbau	Ja
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	19" Einschub
Gerätetyp	Layer2 Switch
Leistungsaufnahme	370 W
Montageart	19" Rackeinbau
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	

IFS ES2402-24P-2C-V3

Fortsetzung Spezifikationen

PoE-Standard	IEEE802.3at
Ports	24x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-T RJ45
Netzwerk	
VLAN	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	ES2402-24P-2C-V3

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

