

# neo MEB-55M2812M0A

Artikelnummer: 233697  
EAN: 4260229840320



HD Analog Kamera Bullet, Tag/Nacht, 2592x1944,  
Infrarot, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

## Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1944

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

2,7-13,5 mm Objektiv mit variabler Brennweite (motorisiert)

Tag-/Nachtumschaltung (ICR)

2D+3D DNR (Digitale Rauschunterdrückung)

Automatische Belichtungssteuerung (1/30s~1/50.000s)

Korrektur der Objektivschattierung

IR LED Beleuchtung integriert

F1/4r den Aueneinsatz Schutzgrad IP67

12VDC Spannungsversorgung, NDAA konform

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Sonnenschutzdach	Ja
Integrierte Wandhalterung	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	83,88x87,4x242mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 35m
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, Pantone P 179-1
Gehäuseart	Außen

# neo MEB-55M2812M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Aluminium
Leistungsaufnahme	6,5 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (optisch)	4
<b>Kamera</b>	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Bullet
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht
Weißabgleich	manuell, automatisch
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2592x1944
<b>DORI</b>	
Beobachten (62px/m)	15,6 - 72,5 m
Erkennen (125px/m)	7,5 - 35,5 m
Identifizieren (250px/m)	3,5 - 10,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	40 - 179,3 m
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang, Video (BNC)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	110,6 - 32,6°
Bildwinkel vertikal	57,3 - 18,3°

# neo MEB-55M2812M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendenbereich (F)	F1.8~F3.3
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Auflösung (erweitert)	2592x1944,2560x1440,1920x1080,960x540
Signalformat	AHD @ 2MP, AHD @ 4MP, AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, CVI @ 4MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
EAN/GTIN	4260229840320
Hersteller-Nummer	233697
Serie	neo IN-Serie,neo COAXIZE

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233754	neo AK-20	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
233775	neo AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
235339	neo AK-24	Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
245314	neo AK-30	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage Fix Turret Dome Kameras IN-Serie
235257	neo PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

## neo MEB-55M2812M0A

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

